

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikaguard® Decor

## SELLO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PISOS ESTAMPADOS

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Sikaguard® Decor** es un sello para concreto con base en resinas acrílicas, con solventes

### USOS

- Como capa de sello en pisos de concreto estampados para interiores y exteriores.
- Como sello protector contra agentes químicos y rayos solares de losas de concreto.
- Para mejorar la resistencia a la abrasión de losas de concreto.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena resistencia química.
- Excelente penetración en el concreto.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión.
- Durable.
- Resistencia a los rayos UV.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	Cuñete de 18 kg y tambor de 200 kg.
<b>Apariencia / Color</b>	Transparente
<b>Conservación</b>	Un (1) año en su empaque original, bien cerrado.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacénesse en lugar fresco y seco, bajo techo. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
<b>Densidad</b>	0,90 kg/l ± 0,02 kg/l
<b>Contenido en Sólidos</b>	21% ± 2%

### INFORMACION TECNICA

<b>Resistencia a la Abrasión</b>	(piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos) 70% de incremento en resistencia a la abrasión.
----------------------------------	--

### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	0.25 kg/m <sup>2</sup> por capa (estimada)
----------------	---

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites,

grasas, curadores, etc. Si el concreto está muy sellado debe generarse una textura de poro abierto con medios mecánicos, wet blasting o agua a alta presión. De-

je secar la superficie antes de la aplicación.

## MEZCLADO

### Preparación del producto:

El **Sikaguard® Decor** viene listo para usar. Se debe homogeneizar el producto previo a su aplicación

Consumo: 0.25 kg/m<sup>2</sup> aprox.

## APLICACIÓN

Aplique directamente el **Sikaguard® Decor** sobre la superficie seca con un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión. Se recomienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 2 horas.

## LIMITACIONES

Algunas sustancias químicas pueden manchar el **Sikaguard® Decor** sin que sus propiedades químicas y mecánicas se afecten. Para mayor información consulte al departamento técnico Sika. Consulte la hoja de seguridad del material (MSDS) y la etiqueta del producto para mayor información.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [ven.sika.com](http://ven.sika.com).

### Sika Venezuela S.A.

Zona Industrial Municipal Sur, Av.

Iribarren Borges, Parcela 8-1

#61-901 - 2003 Valencia

Valencia, Venezuela

Phone: +58 (241) 300.1000 - Mobile: +58

(424) 493.6114 - Fax: +58 (241) 300.1165

### Hoja de Datos del Producto

Sikaguard® Decor

Junio 2020, Versión 01.01

020303010020000011

SikaguardDecor-es-VE-(06-2020)-1-1.pdf