

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Antisol® WB

COMPUESTO CURADOR PARA CONCRETO. LIBRE DE SOLVENTES.

DESCRIPTION

Es una emulsión acuosa de parafina, libre de solventes, que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material.

USES

- Como curador para concreto y mortero, especialmente en aquellos elementos expuestos al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas tales como: Pavimentos, Canales, Bodegas, Estacionamientos, Hangares, Silos y Concretos con grandes áreas expuestas.
- Como solución para el curado de mezclas cementosas en zonas de abastecimiento de agua deficiente o de difícil procedimiento de curado
- Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados donde no pueden ser usados curadores con base solventes.

CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Viene listo para usar.
- Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones.
- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.
- Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de concretos y morteros.
- Proporciona un curado efectivo, sin agua y reduciendo los costos de mano de obra en el curado.
- Proporciona una película de fácil remoción cuando se va a aplicar al concreto un tratamiento o acabado posterior.

PRODUCT INFORMATION

Packaging	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor de 200 Kg▪ Paila de 19 Kg.
Appearance / Colour	Blanco
Shelf life	2 años en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.
Storage conditions	
Density	<ul style="list-style-type: none">▪ Aprox. 1.00 Kg/l▪ Un litro de Antisol W cubre aproximadamente 4-5m²▪ El consumo de Antisol W depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica.

APPLICATION INSTRUCTIONS

SUBSTRATE QUALITY / PRE-TREATMENT

- Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador.
- No recomendado para acabados estéticos ni obra limpia. Se recomiendan ensayos previos, para ajustes de dosis y acabado deseado.

APPLICATION

El Antisol W puede ser aplicado con aspersor, fumigadora manual o brocha, aunque esta última pueda dejar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan pronto como desaparezca de la superficie el agua de exudación del concreto o mortero, es decir, cuando pase de brillante a mate. Debe evitarse la formación de charcos del producto. La película que genera el Antisol W una vez seco es transparente.

IMPORTANT CONSIDERATIONS

- Antisol W debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- Proveer ventilación adecuada durante la aplicación.
- El Antisol W viene listo para usar. No diluir ni mezclar con agua u otros materiales.
- Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (02) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas y equipos usados mientras el producto esté fresco. Una vez seco solo puede ser retirado por medios mecánicos.
- Si el curador no es retirado y el elemento es sometido a tráfico, puede presentarse manchas y un aspecto sucio.

BASIS OF PRODUCT DATA

LOCAL RESTRICTIONS

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, guantes y máscara de protección durante su aplicación. Consultar hoja de seguridad del producto.

LEGAL NOTES

La información y, en específico las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika®, son proporcionadas de buena Fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales de conformidad con las recomendaciones de Sika.

En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de obra son tales y tan variables que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respecto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía limitada dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones comerciales y de entrega vigentes, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.